

*M&J Solaire*

## Catalogue Eclairages LED (2010-2011)

*M&J Solaire* SARL

RCS 494.656.689 - 28, chemin des deux écoles - 95490 VAUREAL

 06.98.20.84.64 –  [contact@majsolaire.com](mailto:contact@majsolaire.com) –  [www.majsolaire.com](http://www.majsolaire.com)

## LES ECLAIRAGES A LED

*M&J Solaire*, se propose de fournir des ensembles d'éclairage fonctionnant à partir de LED

Grâce à l'**éclairage led**, vous ne consommez plus que quelques Watts par rapport à un éclairage classique, pour une durée de vie 25 fois supérieure. Vous pouvez éclairer des pièces de vie, mais aussi travailler sur les changements de couleurs. Créez vos propres ambiances de décoration et d'éclairage à LED pour chacune de vos pièces. Leur énergie est propre, pas de mercure, ni d'ultra violet.

Elles ont un allumage instantané (ampoule led) et résiste aux vibrations.

- *Une ampoule à led est préconisée pour les personnes électrosensibles.*
- *Une ampoule à led ne chauffe et ne brule pas les doigts. Nous préconisons cet éclairage pour les enfants.*
- *Cette ampoule à led ne casse pas. Elle n'est pas en verre mais en plastique, aucun danger de casse.*

*Vous pouvez facilement remplacer vos anciens tubes fluorescent et ampoules par nos produits à leds lumière du jour ou lumière douce.*


*M&J Solaire* s'engage à maintenir en stock, en région parisienne, toute pièce pouvant être défectueuse ou au pire un stock de pièces équivalentes.

# FICHE TECHNIQUE LEDS

OBJET	VALEUR
Températures couleurs	6400°K – 3300°K – 2700°K
Indice de rendu des couleurs	Ra > 90
Taux de maintien du flux lumineux	> 90
Temps d'établissement du régime	Immédiat
Temps d'amorçage	Immédiat
Nombre de cycles	> 10 000
Durée de vie	70 000 Heures
Certification	CE, RoHS, TUV, EMC
Garantie	5 ans

## EQUIVALENCES EN WATTS LEDS




LAMPE BASSE CONSOMMATION	LAMPE CLASSIQUE
3X1W	40W
4X1W	50W
8W	70W
10W	90W







**Maj Solaire** SARL

RCS 494.656.689 - 28, chemin des deux écoles - 95490 VAUREAL

☎ 06.98.20.84.64 – ✉ [contact@majsolaire.com](mailto:contact@majsolaire.com) – 🌐 [www.majsolaire.com](http://www.majsolaire.com)

	Model	Power(W)	product name	Colour	Tc(K)	Voltage(V)	Luminous Flux(LM)
	B-2W10A	2W	C37 10*0.2W	White	5000-7000K	100V~240v	120LM±10%
		2W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	105LM±10%
		2W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	100LM±10%
	B-2W10B	2W	F37 10*0.2W	white	5000-7000K	100V~240v	120LM±10%
		2W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	105LM±10%
		2W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	100LM±10%
	B-2W10C	2W	G45 1*2W	white	5000-7000K	100V~240v	100LM±10%
		2W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	85LM±10%
		2W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	75LM±10%

	B-3W1A	3W	C45 1*3W	white	5000-7000K	100V~240v	120LM±10%
		3W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	105LM±10%
		3W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	100LM±10%
	B-3W1B	3W	C45 1*3W	white	5000-7000K	100V~240v	120LM±10%
		3W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	105LM±10%
		3W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	100LM±10%
	B-3W1C	3W	G50 1*3W	white	5000-7000K	100V~240v	120LM±10%
		3W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	105LM±10%
		3W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	100LM±10%
	B-3W3A	3W	C45 3*1W	white	5000-7000K	100V~240v	205LM±10%
		3W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	190LM±10%
		3W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	180LM±10%





## *Maj Solaire*

	B-3W3B	3W	C45 3*1W	white	5000-7000K	100V~240v	205LM±10%
		3W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	190LM±10%
		3W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	180LM±10%
	B-3W3C	3W	G60 3*1W	white	5000-7000K	100V~240v	205LM±10%
		3W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	190LM±10%
		3W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	180LM±10%
	B-5W5A	5W	A60 5*1W	white	5000-7000K	100V~240v	380LM±10%
		5W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	360LM±10%
		5W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	320LM±10%
	B-5W5DM	5W	Dimmable	white	5000-7000K	100V~240v	380LM±10%
		5W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	360LM±10%
		5W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	320LM±10%

## *Maj Solaire*




	B-5W5RM	5W	With remote control	white	5000-7000K	100V~240v	380LM±10%
		5W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	360LM±10%
		5W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	320LM±10%
	B-7W7	7W	A60 7*1W	white	5000-7000K	100V~240v	450LM±10%
		7W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	450LM±10%
		7W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	450LM±10%
	B-7W7DM	5W	Dimmable	white	5000-7000K	100V~240v	380LM±10%
		5W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	360LM±10%
		5W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	320LM±10%
	B-7W7RM	5W	With remote control	white	5000-7000K	100V~240v	380LM±10%
		5W		Nature white	3500-5000k	100V~240v	360LM±10%
		5W		Warm white	2700-3500K	100V~240v	320LM±10%

# MASOLAIRE



Model	Photograph	Power(W)	Colour	Tc(K)	Voltage(V)	Luminous Flux(LM)	LX
SP-MR16-1W18		1W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		1W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		1W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		1W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		1W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-MR11-1W1A		1W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	75±10%	200±10%
		1W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	65±10%	185±10%
		1W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	60±10%	170±10%
		1W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	65±10%	185±10%
		1W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	60±10%	170±10%
SP-MR11-1W1B		1W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	75±10%	200±10%
		1W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	65±10%	185±10%
		1W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	60±10%	170±10%
		1W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	65±10%	185±10%
		1W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	60±10%	170±10%
SP-MR16-3W60		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%



# MASOLAIRE

SP-MR16-3W1A		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-MR16-3W1B		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-MR16-3W3		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-MR16-6W3		6W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	250LM±10%	650LUX±10%
		6W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	230LM±10%	630LUX±10%
		6W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	215LM±10%	600LUX±10%
		6W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	230LM±10%	630LUX±10%
		6W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	215LM±10%	600LUX±10%




# MASOLAIRE

SP-MR16-3W1RGB		3W	RGB	RGB	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	250LM±10%	650LUX±10%
Model	Photograph	Power(W)	Colour	Tc(K)	Voltage(V)	Luminous Flux(LM)	LX
SP-GU10-1W18		1W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		1W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		1W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		1W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		1W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-GU10-3W60		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-GU10-3W1		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%




# MAS Solaire

SP-GU10-3W3A		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
SP-GU10-3W3B		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
SP-GU10-3W3C		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
SP-GU10-3W1RGB		3W	RGB	RGB	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	250LM±10%	650LUX±10%

# MAJ Solaire

Model	Photograph	Power(W)	Colour	Tc(K)	Voltage(V)	Luminous Flux(LM)	LX
SP-E27-1W1		1W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		1W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		1W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		1W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		1W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-E27-3W1		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-E27-3W3		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/100-265VAC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
SP-E27-5W5		5W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		5W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		5W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		5W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		5W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%





# Maj Solaire

SP-E27-7W7		7W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		7W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		7W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		7W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		7W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
SP-E27-3W1RGB		3W	RGB	RGB	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	250LM±10%	650LUX±10%
<b>Model</b>	<b>Photograph</b>	<b>Power(W)</b>	<b>Colour</b>	<b>Tc(K)</b>	<b>Voltage(V)</b>	<b>Luminous Flow(LM)</b>	<b>LX</b>
SP-JDR-3W1A		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
SP-JDR-3W1B		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	120LM±10%	250LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	105LM±10%	220LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	100LM±10%	200LUX±10%




# MASOLAIRE

SP-JDR-3W3A		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
SP-JDR-3W3B		3W	Nature white	3500-5000k	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	205LM±10%	560LUX±10%
		3W	Warm white	2700-3500K	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	RED	RED	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
		3W	Green	Green	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	190LM±10%	530LUX±10%
		3W	Blue	Blue	AC/DC11-18V/ 100-265V AC	180LM±10%	500LUX±10%
Model	Photograph	Power(W)	Colour	Tc(K)	Voltage(V)	Luminous Flux(LM)	Sizw
SP-PAR20-6W2		6W	Nature white	3500-5000k	100V~265V	560-630	69*98mm
		6W	Warm white	2700-3500K	100V~265V	490-560	69*98mm
		6W	RED	RED	100V~265V	210-280	69*98mm
		6W	Green	Green	100V~265V	420-560	69*98mm
		6W	Blue	Blue	100V~265V	105-175	69*98mm
SP-PAR30-8W4		8W	Nature white	3500-5000k	100V~265V	720-810	95*100mm
		8W	Warm white	2700-3500K	100V~265V	630-720	95*100mm
		8W	RED	RED	100V~265V	270-360	120*131mm
		8W	Green	Green	100V~265V	540-720	95*100mm
		8W	Blue	Blue	100V~265V	135-225	120*131mm




# Maj Solaire





SP-PAR30-10W5		10W	Nature white	3500-5000k	100V~265V	720-810	95*100mm
		10W	Warm white	2700-3500K	100V~265V	630-720	95*100mm
		10W	RED	RED	100V~265V	270-360	95*100mm
		10W	Green	Green	100V~265V	540-720	95*100mm
		10W	Blue	Blue	100V~265V	135-225	95*100mm
SP-PAR38-12W12		12W	Nature white	3500-5000k	100V~265V	960-1080	120*131mm
		12W	Warm white	2700-3500K	100V~265V	840-960	120*131mm
		12W	RED	RED	100V~265V	360-480	120*131mm
		12W	Green	Green	100V~265V	720-960	120*131mm
		12W	Blue	Blue	100V~265V	180-300	120*131mm
SP-PAR38-12W12		12W	Nature white	3500-5000k	100V~265V	960-1080	120*131mm
		12W	Warm white	2700-3500K	100V~265V	840-960	120*131mm
		12W	RED	RED	100V~265V	360-480	120*131mm
		12W	Green	Green	100V~265V	720-960	120*131mm
		12W	Blue	Blue	100V~265V	180-300	120*131mm
SP-PAR38-12W12		12W	Nature white	3500-5000k	100V~265V	960-1080	120*131mm
		12W	Warm white	2700-3500K	100V~265V	840-960	120*131mm
		12W	RED	RED	100V~265V	360-480	120*131mm
		12W	Green	Green	100V~265V	720-960	120*131mm
		12W	Blue	Blue	100V~265V	180-300	120*131mm


## T5, T8, T10 LED Tube Light (Standard type) QUOTATION SHEET

T10	Part No.	Power	Length	Opt./Additional Charge	LED	Lumens	Color	Color Temperature	Input Voltage
	T5-30CM-4W	4W	30CM	Sensitive Sound control RF Remote controller Dimmable	60pcs 3020 SMD LEDs	300 LM	Warm White	2600-3700K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						300 LM	Daylight White	5000-7000K	
	T5-30CM-5W	5W	30CM		60pcs 3020 SMD LEDs	350 LM	Warm White	2600-3700K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						350 LM	Daylight White	5000-7000K	
	T5-60CM-9W	8W	60CM		120pcs 3020 SMD LEDs	750 LM	Warm White	2600-3700K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						750 LM	Daylight White	5000-7000K	
	T5-90CM-11W	12W	90CM		150pcs 3020 SMD LEDs	850 LM	Warm White	2600-3700K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						850 LM	Daylight White	5000-7000K	
	T5-120CM-16W	16W	120CM		210pcs 3020 SMD LEDs	1600 LM	Warm White	2600-3700K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1600 LM	Daylight White	5000-7000K	
	T5-120CM-20W	20W	120CM		210pcs 3020 SMD LEDs	1800 LM	Warm White	2600-3700K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1800 LM	Daylight White	5000-7000K	



T10	Part No.	Power	Length	Opt./Additional Charge	LED	Lumens	Color	Color Temperature	Input Voltage
	<b>T8-60CM-8W</b>	<b>8W</b>	60cm	Sensitive Sound control RFRemote controller Dimmable	120pcs 3528 SMD LEDs	720LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						720LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						720LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
	<b>T8-120CM-16W</b>	<b>16W</b>	120cm		320pcs 3528 SMD LEDs	1600LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1600LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1600LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
	<b>T8-120CM-20W</b>	<b>20W</b>	120cm		320pcs 3528 SMD LEDs	1920LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1920LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1920LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC

	<b>T8-150CM-25W</b>	<b>25W</b>	150cm			350pcs 3528 SMD LEDs	2340LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
							2340LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
							2340LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
<b>T10</b>	<b>Part No.</b>	<b>Power</b>	<b>Length</b>	<b>Opt./Additional Charge</b>	<b>LED</b>	<b>Lumens</b>	<b>Color</b>	<b>Color Temperature</b>	<b>Input Voltage</b>		
	<b>T10-60CM-8W</b>	<b>8W</b>	60cm	Sensitive  Sound control  RFRemote controller  Dimmable	108pcs LEDs DPI	700LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC		
						700LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC		
						700LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC		
	<b>T10-90CM-12W</b>	<b>12W</b>	90cm			180pcs LEDs DPI	900LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
							900LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
							900LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
	<b>T10-120CM-20W</b>	<b>20W</b>	120cm			324pcs LEDs DPI	1650LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
							1650LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	
							1650LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC	

T10	Part No.	Power	Length	Opt./Additional Charge	LED	Lumens	Color	Color Temperature	Input Voltage
	<b>T10-150CM-25W</b>	<b>25W</b>	120cm		360pcs LEDs DPI	1900LM	Cool White	5500K-6000K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1900LM	Natural White	4000K-4500K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC
						1900LM	Warm White	2800K-3300K	AC 85 to 265V/ 12V/24V DC